

Инструкция по применению на герметик SB-POOL / Fix-a-leak

Химический продукт, специально разработанный для герметизации утечек из плавательных бассейнов, спа, гидромассажных ванн, колодцев, цистерн, труб и т.д.

- Герметик может применяться в любом типе бассейна, спа, гидромассажной ванны и т.д. вне зависимости от конструктивных материалов: бетон, краска, стеклопластик, ПВХ-лайнер, акрил и т.д.
- Работает одинаково прекрасно с наиболее распространенными материалами трубопроводов (например ПВХ, АБС, Медь, Сталь и т.д.)
- Герметик не повреждает внутреннюю отделку бассейнов, спа и т.д.
- Является ингибиторов коррозии
- Не содержит металлов



Упаковка: банка 1л.


Внешний вид/Цвет: Белая вязкая жидкость

Плотность (при 20 °C): 1,383 – 1,396 г/см³

pH (при 20 °C): 11 – 11,5

Расход: 1л Герметика на 80 м³ воды

Срок годности: 2 года.



В случае использования концентрации герметика более 5л на 80 м³ воды рекомендуется заменить воду перед использованием бассейна, спа и т.д.

Данные расходы герметика могут быть изменены в зависимости от ситуации и вида протечки.

Эффективность герметика будет зависеть от размера трещины.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Полностью заполните бассейн, спа и т.д.
- Для бассейнов с кремневым или диатомовым фильтром установите вентиль системы фильтрации в положение "рециркуляция". Для бассейнов с другими типами фильтров рекомендуется удалить фильтрующие элементы или пустить воду через байпас фильтра перед добавлением герметика.
- ВСЕГДА встряхивайте банку перед использованием.
- Медленно добавляйте необходимую дозу в скиммеры или, в случае переливных бассейнов, непосредственно в бассейн рядом с подающими форсунками для обеспечения однородности продукта.
- Продукт очень плотный и имеет тенденцию быстро оседать на дно бассейна. Чтобы избежать этого, рекомендуется удалить область, на которую он был нанесен, с помощью щетки.
- Отрегулируйте вентили системы фильтрации, чтобы сконцентрировать всасывание от насоса (плавательные бассейны со скиммерами). Держите систему фильтрации включенной в положении рециркуляции до тех пор, пока трещины не будут заделаны и вода не перестанет просачиваться. Это займет минимум 24-48 часов.
- Отметьте уровень воды в бассейне, спа и т.д. Убедитесь в течение 2 или 3 дней, что уровень воды не падает, проверяя таким образом его ремонт.
- Как только трещина(ы) исчезнет, переведите систему фильтрации в положение "фильтрация" (после переустановки фильтрующих элементов, которые были удалены во время устранения утечки).
- Лечение может быть повторено, если полная герметизация трещин не была достигнута.

